






LiTE`A Asymetriska LED Strålkastare

SPARA Miljö & 90% energi med LiTE`A

Garanti 5 år

Pos	Model	Produkt Bild	Produktbeskrivning	Pr-Nr &E-Nr	Noteringar
3	Asymetrisk 30W		1 Lumen: 3300 CRI / Ra: 80 2 Volt: 85-265V AC 50Hz 3 Färgtemp: 4000K 4 Ljusvinkel: 120°C / Bridgelux Led 5 IP-klass: IP65 / Meanwell Driver 6 Mått: 320 x 250 x 80mm (2,5 kg) 7 med 1,5m gummikabel med VDE plug	30-69345 E7763177	
4	Asymetrisk 50W		1 Lumen: 5500 CRI / Ra: 80 2 Volt: 85-265V AC 50Hz 3 Färgtemp: 4000K 4 Ljusvinkel: 120°C / Bridgelux Led 5 IP-klass: IP65 / Meanwell Driver 6 Mått: 400 x 325 x 106mm (4,5 kg) 7 med 1,5m gummikabel med VDE plug	50-69345 E7763181	
5	Asymetrisk 70W		1 Lumen: 7700 CRI / Ra: 80 2 Volt: 85-265V AC 50Hz 3 Färgtemp: 4000K 4 Ljusvinkel: 120°C / Bridgelux Led 5 IP-klass: IP65 / Meanwell Driver 6 Mått: 440 x 350 x 115mm (6,5 kg) 7 med 1,5m gummikabel med VDE plug	70-69345 E7763185	
6	Asymetrisk 100W		1 Lumen: 11000 CRI / Ra: 80 2 Volt: 85-265V AC 50Hz 3 Färgtemp: 4000K 4 Ljusvinkel: 120°C / Bridgelux Led 5 IP-klass: IP65 / Meanwell Driver 6 Mått: 470 x 390 x 127mm (7 kg) 7 med 1,5m gummikabel med VDE plug	100-69345 E7763187	
7	Asymetrisk 200W		1 Lumen: 22000 CRI / Ra: 80 2 Volt: 85-265V AC 50Hz 3 Färgtemp: 4000K 4 Ljusvinkel: 120°C / Bridgelux Led 5 IP-klass: IP65 / Meanwell Driver 6 Mått: 637 x 492 x 165mm (14 kg) 7 med 1,5m gummikabel med VDE plug	200-69345 E7763189	

Supply Decor Lighting Gbg AB Adress: Utmarksvägen 8, 442 39 Kungälv
Ordermail: order@litealight.com Hemsida: litealight.com Tel 031-221150