

LiTE'A LED-Strålkastare 100W-200W

Pos	Model	Produkt Bild	Produktbeskrivning	Pr-Nr & E-Nr	Anteckningar
1	100W SMD		1 Lumen: 10500 CRI / Ra: 80 2 Volt: 85-265V AC 50Hz 3 Färgtemp: 4000K 4 Ljusvinkel: 120°C / Philips LED 5 IP-klass: IP65 / Meanwell Driver 6 Mått: 345 x 295 x 53mm (5,5 kg) 7 med 1,5m gummikabel + VDE plug	FS100W-C	
2	200W SMD		1 Lumen: 21000 CRI / Ra: 80 2 Volt: 85-265V AC 50Hz 3 Färgtemp: 4000K 4 Ljusvinkel: 120°C / Philips LED 5 IP-klass: IP65 / Meanwell Driver 6 Mått: 400 x 360 x 53mm (6,5kg) 7 med 1,5m gummikabel + VDE plug	FS200W-C	
3	CS-FL-M160 160W		1 Lumen: 14500 CRI / Ra: 80 2 Volt: 85-265V AC 50Hz 3 Färgtemp: 4000K 4 Ljusvinkel: 120°C / CREE LED 5 IP-klass: IP65 / Meanwell Driver 6 Mått: 480 x 380 x 108mm (13 kg) 7 med 1,5m gummikabel + VDE plug	160-23440 E7761431	
4	120W		1 Lumen: 16900 CRI / Ra: 80 2 Volt: 100-240V AC 50Hz 3 Färgtemp: 4000K 4 Ljusvinkel: 120°C / Edison LED 5 IP-klass: IP66 / Meanwell Driver 6 Mått: 450 x 351 x 90mm (7,5 kg) med gummikabel + IP44 plug	FL-12006	
5	200W		1 Lumen: 29000 CRI / Ra: 80 2 Volt: 100-240V AC 50Hz 3 Färgtemp: 4000K 4 Ljusvinkel: 120°C / Edison LED 5 IP-klass: IP66 / Meanwell Driver 6 Mått: 450 x 351 x 90mm (7,8 kg) 7 med gummikabel + IP44 plug	FL-20006	

För Proffs LED & Asymetriska Strålkastare kolla separata broschyrer.

Supply Decor Lighting Gbg AB Adress: Utmarksvägen 8, 442 39 Kungälv
 Ordermail: order@litealight.com Hemsida: litealight.com Tel 031-221150